

# Snæbel-projektet - Ansager Stemmeværk & Kanal



## Snæblen

Snæblen er fisken med den karakteristiske spidse snude, der kun lever i Vadehavs-området. Ligesom laks lever og vokser den op i havet, men gyder i de større vandløb.

De første måneder lever yngelen i åens stille vådområder, før den svømmer ud og vokser op i havet.


Snæblen er en af verdens mest truede fisk, og er på EU's liste over dyrearter, der kræver streng beskyttelse – så Danmark har pligt til at forbedre forholdene for fisken. Derfor gøres der nu en indsats gennem 'Snæbel-projektet' for at redde den.

Snæblens tilbagegang skyldes, at vandløbene blev reguleret, opstemmet, forurenet og på andre måder blev uegnede for snæblen. Kun vandløb med fri passage kan bruges som gydevandløb.

## Projektet

Snæbel-projektet medvirker til, at der i Varde Å, Sneum Å, Ribe Å og Vidå vil blive:

- Fjernet 13 spærringer. Det giver snæblen adgang til mere end 130 km nye gydestrækninger.
- Udlagt sten og grus til gydning på betydelige strækninger.
- Genskabt og genslynget 30 km vandløb.
- Etableret 500 ha opvækstområder for snæblens yngel.



## Varde Å projekterne

### I Varde Å sker følgende:

- Der skabes fri passage forbi Sig Fiskeri
- Ansager Stemmeværk fjernes, så der skabes fri passage
- Alt vandet der i dag ledes til Ansager Kanal, kommer tilbage i åen
- 35 oprindelige å-slynger genåbnes
- Åens bredde udvides til 14 m
- Der udlægges 9 gydestryg for snæbel og andre laksefisk

Snæblen kan blive op til 60 cm lang og mere end 10 år gammel.

### 2009:

- Strækningen nedstrøms Sig Fiskeri (3 km) udvides i bredden
- Der anlægges et nyt stryg oven for Ansager Stemmeværk
- De 35 å-slynger mellem Hessel og Nørholm graves, men tilsluttes først åen i 2010

### 2010:

- Å-strækningen fra Ansager Stemmeværk til Sig Fiskeri udvides i bredden
- Vandet fra Ansager Kanal ledes til Varde Å
- Ansager Stemmeværk fjernes
- De ca. 350.000 m<sup>3</sup> af de i alt 500.000 m<sup>3</sup> jord, der bliver gravet op ved åens udvidelse og gensoning, fyldes i Ansager Kanal
- Akvædukten over Holme Å-dalen fjernes

Når arbejdet er færdigt i december 2010, fremstår åen omtrent som før 1945, da Ansager Stemmeværk blev taget i brug, og åens vand dermed blev ledt gennem Ansager Kanal til Karlsgårde Sø.



Ansager Stemmeværk.

## Ansager Kanal og Stemmeværk

Ansager Stemmeværk blev bygget i 1945 for at lede Varde Ås vand gennem Ansager Kanal til Karlsgårde-værket. Dermed mistede Varde Å 90 % af sit vand.

Med Snæbel-projektet skal stemmeværket fjernes, og alt vandet føres tilbage i åen. Højdeforskellen på 2,5 m bliver udlignet ved at anlægge et langt stryg.

Sand, der blev opgravet fra åen i 1953-90, blev lagt hvor stryget skal ligge. Sandet skal fjernes, og halvdelen deponeres i Kanalvejsdepotet, mens resten anvendes til opfyldning af den nuværende å (blå).

Stryget bliver anlagt i 2009, men først når resten af Varde Å projektet er udført, og al vandet er tilbage i åen engang i 2010, nedbrydes stemmeværket.

Derefter vil der ikke længere løbe vand i Ansager Kanal, og den vil derfor blive fyldt op med ca. 350.000 m<sup>3</sup> af de ca. 500.000 m<sup>3</sup> jord man opgraver ved genopretningen af Varde Å.

