

Bilag 8: Arbejdsmiljøberedskabsplan

Hvad sker der	Specielle kendetegn	Hvad gør du ?	Hvem kontaktes	Telefon	Bemærkninger
Generelt – skal følges ved alle hændelser		Nærmeste arbejdsleder kontaktes ved nedenstående hændelser			
		Arbejdsleder følger op på hændelsen og informere opad i egen organisation samt informerer sikkerhedskoordinator			
Arbejdsulykke		I tilfælde af en ulykke <ul style="list-style-type: none"> • Stands ulykken (overblik, sikring) • Giv livreddende første-hjælp • Tilkald den nødvendige hjælp. Aftal mødested. • Giv almindelig hjælp. • Sørg for at nogen tager imod den tilkaldt hjælp, og vis vej • Se til at kollegaere-/vidner ikke går i chok – tal med dem om hændelsen eller sørg for, at andre gør det. <p>Ved epilepsi foruden ovenstående: sørg for, at vedkommende ikke kommer til skade. Hold evt. vedkommendes hoved og arme</p>	ALARM 112 – (ventetid 15 sek) OPLYS ALTID <ul style="list-style-type: none"> • Hvor du ringer fra – opgiv altid telefonnummer. • Hvad er der sket. • Hvor ulykken er sket. • Hvor mange tilskadekomme. • "Vejviser sendes" til nærmeste indkørsel Kontakt nærmeste arbejdsleder	112	Politi kommer, hvis der rekvireres ambulance. Arbejdstilsynet tilkaldes evt. af politiet. Førstehjælpsudstyr er angivet på byggepladsplanen.
Uønsket hændelse		Stands hændelsen så den ikke udvikler sig. Afspær området ved risiko for yderligere hændelser. Se til at kollegaer/vidner ikke	Kontakt nærmeste arbejdsleder		Fotonotat for uønsket hændelse udfyldes og tiltag iværksættes.

Hvad sker der	Specielle kendetegn	Hvad gør du ?	Hvem kontaktes	Telefon	Bemærkninger
Brand		<p>går i chok – tal med dem om hændelsen</p> <p>Stands om muligt branden. Tilkald den nødvendige hjælp. Sørg for at nogen tager imod den tilkaldte hjælp – aftal mødested, og vis vej. Afspær området ved risiko for yderligere uheld samt ved risiko for eksplosion af gasflasker.</p>	<p>ALARM 112 – (ventetid 15 sek)</p> <p>OPLYS ALTID</p> <ul style="list-style-type: none"> Hvor du ringer fra – opgiv altid telefonnummer. Hvad er der sket. Hvor ulykken er sket. Hvor mange tilskadekommande. “Vejviser sendes” til nærmeste indkørsel 	112	Brandmateriel er angivet på byggepladsplanen
Olie og kemikaliespild		Stop arbejdet og eventuelle lækager	<p>Kontakt nærmeste arbejdsleder</p> <p>Sikkerhedskoordinator, Lars Hjørnholt</p> <p>Evt. politi/brandvæsen</p>	29434985 112	Sikkerhedskoordinator vurderer situationen
Støvgener		Ved ikke kontrollerbart og uventet støv stoppes arbejdet	Sikkerhedskoordinator, Lars Hjørnholt	29434985	Sikkerhedskoordinator vurderer situationen
Personpåkørsel tog/trafik		Stop arbejdet. Udfør nødvendig førstehjælp	<p>ALARM 112 – (ventetid 15 sek)</p> <p>OPLYS ALTID</p> <ul style="list-style-type: none"> Hvor du ringer fra – opgiv altid telefonnummer. Hvad er der sket. Hvor ulykken er sket. Hvor mange tilskadekommande. “Vejviser sendes” til nærmeste indkørsel 	112	
Brud på gasledning	Ståledning med sort PE-belægning eller gul PEM-ledning. Advarselsbånd: GUL	Stop arbejdet og maskiner. Afspær i radius 50 m Undgå antændelse af gas	<p>Kontakt nærmeste arbejdsleder</p> <p>Gasselskabet</p> <p>Evt. politi/brandvæsen</p>	112	
Brud på fjernvarmeledning	Hovedledning kendetegnes ved en sort isoleringskappe (polyethylen – ø315), inden i er et jernrør.	Røm udgravning – der er risiko for dampudslip	Ikke relevant		

Hvad sker der	Specielle kendetegn	Hvad gør du ?	Hvem kontaktes	Telefon	Bemærkninger
	Mellem rørene ligger et SRO-kabel. Stikledning: PVC/jernrør med isolering af sort polyethylen. Advarselsbånd VIOLET				
Brud på højspændingskabler over 10.000 V	Ligger minimum 0,7-1,5 m nede. Advarselsbånd rød, udvendig kappe RØD. (Ældre kabler: beskyttet med mursten eller lignende, udvendig kappen BLÅ/SORT/GRÅ	Stop arbejdet. Røm område, hvor der er brud. Hold afstand og undgå kontakt. Afbryd strøm, hvis muligt. Lad aldring området være ubevogtet, hvis der er spænding på	Ikke relevant		
Brud på lavspændingskabler Under 10.000 V	Ligger minimum 0,35 - 1,0 m nede. Ved dybe 0,35m, så brug af kabelrør/svært plastikkækbånd. Advarselsbånd RØD, udvendig kappe GRÅ	Stop arbejdet Undgå kontakt Afbryd strøm, hvis muligt. Lad aldring området være ubevogtet, hvis der er spænding på	Lokalt forsyningselskab		
Brud på svagstrømskabler 0-50 v	(Lidt ældre kabler: Advarselsbånd GUL evt. mærket "stærk strøm", udvendig kappe SORT	Stop arbejdet Undgå kontakt Afbryd strøm, hvis muligt			
Brud på lyslederkabler	Advarselsbånd ORANGE, udvendige kappe Lysledere ligger i Ø40-70 trækrør eller alene (gule/sorte)	Ledninger må ikke berøres. Ender frigraves og pakkes ind i plastik. Ledningsejer står ofte på kabel/rør			
Brud på telekabler	Telekabler er oftest orange/gule evt. sorte	Er ikke strømførende, kontakt sikkerhedskoordinator	Teleselskab TDC	80808080	
Brud på uidentificeret ledning		Stop arbejdet. kontakt sikkerhedskoordinator	Sikkerhedskoordinator, Lars Hjørnholt	29434985	
Brud på vandledning		Stop arbejdet			
Tingskade	Ved påkørsel af konstruktioner med	Stop arbejdet Evakuér området	Sikkerhedskoordinator, Lars Hjørnholt	29434985	

Hvad sker der	Specielle kendetegn	Hvad gør du ?	Hvem kontaktes	Telefon	Bemærkninger
	risiko for efterfølgende personskade (stilladser, trappetårne m.v.) el.	Kontakt sikkerhedskordinator			

Revideret:

Dato:

Revisionsnr.